



Tehnički list
Broj proizvoda 2250-92

Aidol HK-Lasur

Dekorativna, tekuća zaštitna lazura za drvo u vanjskom području

Područje primjene

Obloge, podaščavanja, ograde, vrata (vani), pergole, vrtne kućice, krovna građa (podgledi), fasade itd.

Podaci o proizvodu

Gustoća:

Viskoznost:

Stupanj sjaja:

Miris:

Točka zapaljivosti:

Oblik pošiljke:

Tonovi boje:

ca. 0,85 g/cm³ pri 20°C

ca. 32 sek. 3 mm, izljevna posuda pri 20°C

svilenkasto-mat

nakon sušenja bez mirisa

ca. 63°C

bijela limena kanta 0,75 l; 2,5 l; 5 l i 30 l

2250 pinija, 2251 tikovina, 2252 ebanovina, 2253 kesten, 2254 zelena, 2255 mahagonij, 2256 palisander, 2257 srebrno siva, 2260 orah, 2261 bezbojni 2262 bor, 2263 hrast rustikal, 2264 hrast svjetli, 2265 hemlock, 2268 bijela, 2269 plava, 2292 sol-zelena.



Osobine proizvoda

Sredstvo za zaštitu drveta služi za zaštitu od plavila, truljenja i insekata statički ne zahtjevnog drveta bez kontakta sa zemljom, u vanjskom području, po DIN 68 800, dio 3. Štiti drvo od vlage i sunca. Ne puca i ne lista se.

Oznaka kvalitete

Označeno oznakom kvalitete „RAL – sredstvo za zaštitu drveta“ po službenom vrednovanju djelotvornosti protiv štetočina na drvetu i službenom vrednovanju zdravstvenih kao i ekoloških nedvojbenosti kod određene primjene.
RAL - dodjela priznanja br. 806.

Primjena

Premazivanje, potapanje, uranjanje; špricanje samo u zatvorenim postrojenjima. Aidol HK Lasur je nakon temeljitog miješanja gotova za upotrebu. Otkloniti stare premaze, debeloslojne lazure ili boju. Drvo mora biti čisto i suho. Lazuru nanositi sa mekim kistom u pravcu vlakana (godova). Nakon sušenja (12 sati) nanijeti drugi sloj. Kod hrastovog drveta se preporučuje dodatno temeljni premaz – bezbojni. Probnim premazom utvrditi efekt boje.

Naknadni premazi, renoviranje: Podloga mora biti čista i suha. Otvorenu kantu potrošiti što je moguće prije. Dozvoljena vlažnost drveta kod crnogoričnog drveta je max. 25%, a kod ostalih max. 20%.

Upute

Kod premazivanja sa vodenastim materijalima preporučuje se provjera sposobnosti prijanjanja. Aidol HK Lasur bezbojni, bijeli i hemlock upotrebljavati samo na površinama koje nisu direktno izložene vremenskim uvjetima, kao što su podgledi i dr. ili za grundiranje. Kod drveta bogatog sadržajnim tvarima kao što je npr. hrast, crveni cedar i dr. može zbog oborina doći do ispiranja sadržajnih tvari topivih u vodi. To može dovesti do tragova boje na svjetlim zidovima i fasadama. Mi predlažemo zbog toga dodatno čelne površine drveta premazati sa lakom ili debeloslojnom lazurom u odgovarajućem tonu (najmanje 2 premaza).

Donje površine čelnog drveta trebale bi biti zarezane da bi se zadržao na stranama sa koje kapa boja. Sredstva za zaštitu drveta sadrže biocide zbog zaštite od štetočina. Zato se smiju koristiti samo u dozvoljenim područjima primjene. Pogrešna primjena može dovesti do zdravstvenih i ekoloških oštećenja. Ne primjenjivati kod drveta koje ima direktni kontakt sa namirnicama ili stočnom hranom. Ostaci proizvoda ne smiju dospijeti do voda, tla ili u kanalizaciju. Nije povoljan za košnice, staklenike i saune. „Tehnički list za ophođenje sa sredstvima za zaštitu drveta“ Industrijske zadruge za građevinsku kemiju Njemačke daje sveobuhvatne upute.

Reklamacije tona boje kod posebnih tonova priznajemo samo ako je prije nanošenja na objekt izvedena probna površina (premaz) i isti bude poslan nama kao greška. Nakon obrade poslane pogreške u boji ne mogu, na žalost s naše strane biti priznate.

Radni pribor, čišćenje

Radni pribor odmah nakon korištenja oprati sa razrjeđivačem. Ostatke od čišćenja propisno zbrinuti.

Potrošnja / količina nanošenja

200-250 ml/m², najmanje 2 premaza.

Sušenje

ca. 12 sati pri temp. od +20°C/65% RVZ. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja.

Djelotvorne tvari

0,87 % jodpropinil-butilkarbamat
0,28 % propikonazol
0,02 % flufenoksuron

100 g sredstva sadrži:
0,87 g jodpropinil-
butilikarbamat, 0,28 g
propikonazola i 0,02 g
flufenoksurana.

Mogućnost skladištenja

U zatvorenim originalnim pakiranjima. Hladno i suho skladištiti.

VOC-sadržaj

EU-granične vrijednosti za proizvod (kat. A/e): 500 g/l (2007). Ovaj proizvod sadrži maksimalno 499 g/l VOC.

Podaci o sigurnosti

Upute o opasnosti:

Štetno za organizme u vodi / u vodama može dugotrajno imati štetno djelovanje. Ponovljeni kontakt može dovesti do suhe ili ispucale kože.

Sigurnosni podaci:

Ne smije dospijeti u ruke djeci. Držati dalje od namirnica i stočne hrane. Pri nanošenju ne piti, jesti niti pušiti. Paru/maglicu ne udisati. Sprečavati dodir s kožom. Kod radova nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale/zaštitu za lice. Kod gutanja odmah se konzultirati sa liječnikom i pokazati pakiranje ili etiketu. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Spriječiti prosipanje u okoliš. Za posebne upute koristiti sigurnosni list.

Sadrži propikonazol, 2-butanonoksim i kobalt (2+) karboksilat. Može izazvati alergijske reakcije.

Kod proizvoda: HSM-LV 30

Zbrinjavanje

Veće ostatke proizvoda zbrinuti u originalnim pakiranjima po važećim propisima. Potpuno ispraznjena pakiranja trebaju se reciklirati.

Ključ otpada-br.: 03 02 02
klororganske zaštitno sredstvo za drvo.

Ekologija

Ne dopustiti da dospije u vode, otpadne vode ili u tlo.

WGK 2

Oznaka

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

Biocide sigurno upotrebljavati. Prije upotrebe obavezno čitati oznake i informacije o proizvodu.

